

NOTES :

* En raison de notre engagement envers la qualité et l'innovation, nous nous réservons le droit de modifier ou d'abandonner tout design, spécification, caractéristique, modèle ou accessoire, illustré ou indiqué, sans préavis.

** Ce n'est pas toutes les chenilles qui peuvent être installées sans modifications. Les modèles de chenilles apparaissant dans ce guide d'application rencontrent les exigences d'origine des fabricants en ce qui a trait à la longueur de suspension, la longueur de pas, la longueur et la largeur totale de la chenille. Pour déterminer si une chenille de remplacement est compatible avec un modèle particulier de motoneige, vous devez vous assurer d'un espace suffisant entre la chenille et le châssis, le tunnel et le radiateur, en plus de vérifier le bon positionnement des roues de suspension.

*** Voir votre concessionnaire pour les directives d'installation.



Fabricant et modèle de motoneige	Année(s)	Largeur in.	Longueur in.	Profil in.	Pas in.	Modèle	Notes	Remplacement
Arctic Cat								
4-Stroke Touring	02-03	15	136		2.52			
4-Stroke Trail (single seater)	02-03	15	121		2.52			
Bearcat 340	95-00	15	136		2.52			
Bearcat 440	96-98	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
Bearcat 440-I	99-00	15	136		2.52			
Bearcat 440-II	99-00	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
Bearcat 550	95	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
x Bearcat 570	10-11	15	151	1.25	2.52			9007H
x Bearcat 570	09	15	144	1.25	2.52			9107H
x Bearcat 570 XT	11	20	154	1.375	2.52	Rip Saw Full		9089U
x Bearcat 570 XT	10	20	156	1.25	2.52	Rip Saw Full		
x Bearcat 570 XT	09	20	156	1.0	2.52			9002U
x Bearcat 570	04-08	16	156	1.0	2.52		use 15-inch track	9806U
x Bearcat WT (all)	97-08	20	156	1.0	2.52			
Bearcat WT	96	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
x Bearcat Z1 XT (including Limited)	11	20	154	1.375	2.52	Rip Saw Full		9089U
x Bearcat Z1 XT	09-10	20	156	1.25	2.52	Rip Saw Full		9002U
x CFR (800 & 1000)	10-11	14	128	1.0	2.52		15-inch track can be used; see notes on 07-09 F series below	9110H
Cheetah 340	94	15	131		2.52			
Cheetah 440 & 550	93-94	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
Cheetah Touring	90-92	16	156		2.52		use 15-inch track	9806U
Cougar	89-98	15	121		2.52			
Cougar Mountain Cat	94-98	15	136		2.52			
Cougar Two-Up	96	15	136		2.52			
Cougar Two-Up	92	15	121		2.52			
x Crossfire (all except Sno Pro)	10	15	141	1.25	3.0	Cobra		
x Crossfire (all except Crossfire R & Sno Pro)	09	15	141	1.25	3.0	Cobra		
x Crossfire (all including Sno Pro)	07-08	15	136	1.25	2.52		#9108C, 9113C & 9073 ONLY	
x Crossfire	06	15	136	1.25	2.52			
x Crossfire 6	11	15	141	1.25	3.0	Cobra		
x Crossfire 8	11	15	141	1.25	3.0	Cobra		
x Crossfire 8 Sno Pro (inc. Limited)	10-11	15	141	1.50	3.0	Cobra		
x Crossfire 8 Sno Pro Limited - tall lug option	11	15	141	2.25	3.0	Cobra		
x Crossfire R (all including LE)	09	14	128	1.0	2.52		15 X 128 track can be used; see notes on 07-09 F series below	
x Crossfire Sno Pro (all)	09	15	141	1.5	3.0	Cobra		
El Tigre EXT	89-91	15	121		2.52			
El Tigre EXT Mountain Cat	91	15	136		2.52			
EXT 550, 580, EFI, Deluxe & 600 Triple	92-98	15	121		2.52			
EXT Special	91-92	15	121		2.52			
EXT Mountain Cat	92-98	15	136		2.52		95 deep lug option	
EXT Powder Special - see Powder Special								
EXT Triple Touring - see Triple Touring								
x F 8 EXT	11	15	144	1.25	2.52			
x F 8 Sno Pro (including Limited)	11	15	128	1.25	2.52		rear axle modification required	
x F 8 LXR & F5 LXR	11	15	128	1.0	2.52		rear axle modification required	
x F 6 Sno Pro	11	15	128	1.25	2.52		rear axle modification required	
x F 570	11	15	128	1.0	2.52		rear axle modification required	
x F series (all except 120)	07-10	15	128		2.52	# 9037H, 9040H, 9045C, 9141C, 9078H, 9081H, 9110H;	rear axle mod required.	
Firecat F5, F6 & F7 (all including Sno Pro)	05-06	13.5	128		2.52		rear axle modification required	
Firecat F5, F6 & F7 (all including Sno Pro)	03-04	13.5	128		2.52		rear axle modification required	
Firecat F6 EXT & F7 EXT (all inc. Sno Pro)	04-05	13.5	144		2.52		no track available	NA
Jag (inc. Deluxe)	92-99	15	121		2.52			
Jag & Jag AFS (inc. 340 & Deluxe)	89-91	15	116		2.52		no track available	NA
Jag AFS Long Track (also see Super Jag)	91 & 93	15	151		2.52			
Jag Mountain Cat	91	15	131		2.52		no track available	NA
Jag Special & Jag Z	92-95	15	121		2.52			
Jag Special	91	15	116		2.52		no track available	NA
x Jaguar Z1 (4-stroke)	08	15	128	1.0	2.52		rear axle modification required	
Jaguar Z1 (4-stroke)	06-07	15	121		2.52			
King Cat	04	15	162		2.52			
x King Cat	05-06	15	162	2.25	3.0			9175M
Lynx (inc. Deluxe)	91-93	15	116		2.52		no track available	NA
Lynx Mountain Cat	92-93	15	131		2.52			
x M 5	05-06	15	141	1.6	3.0		no track available	NA
x M 6 / 141	07	15	141	2.25	3.0			9984M
x M 6 / 141	05-06	15	141	2.25	3.0		06 Challenger Extreme	
x M 6 / 153	09-11	15	153	2.25	3.0			9174M
x M 6 / 153	07-08	15	153	2.25	3.0			9174M
x M 6 / 153	05-06	15	153	2.25	3.0		06 Challenger Extreme	9174M
x M 7 / 141	05-06	15	141	2.25	3.0		06 Challenger Extreme	9984M
x M 7 / 153 (all including Limited)	05-06	15	153	2.25	3.0		06 Challenger Extreme	9174M
x M 7 / 162 (all including Limited)	05-06	15	162	2.25	3.0		06 Challenger Extreme	9175M
x M 8 / 141	07	15	141	2.25	3.0			9984M
x M 8 / 153 (inc. Sno Pro & Sno Pro Ltd.)	09-11	15	153	2.25	3.0			9174M
x M 8 / 153 (all including Sno Pro & Limited)	07-08	15	153	2.25	3.0			9174M
x M 8 / 162 (including Sno Pro)	09-11	15	162	2.25	3.0			9175M
x M 8 / 162	07-08	15	162	2.25	3.0			9175M

